

OLDALFALI (RAC) KLÍMABERENDEZÉSEK ÁRLISTÁJA

Érvényes: 2013. 03. 01-től visszavonásig.

Snowmen Kft. 1162 Budapest, Gusztáv u. 76.
06-20/935-0445; 06-20/238-9030
www.snowmen.hu



P-sorozat MALDIVES PRO INVERTER "2013"



Légtisztítás:

Full HD szűrő (80)
Automatikus tisztítás

Légtérelés:

Automatikus légtérelés függőleges irányban
Manuális légtérrelő beállítás vízszintesen

Működési módok:

Gyors hűtés
Párátlanítás és ventilációs üzemmód
Auto üzemmód

Kényelem:

24 órás időzítés
Automatikus üzemmódváltás

Tartósság és hatékonyság:

Smart Inverter
BLDC kompresszor; 5 és 7 kW-nál TWIN BLDC
Túlfeszültség védelem a vezérlőpaneleken
Kompresszor túlfeszültség védelem
Korrózió gátló bevonat a kondenzátoron

Működési tartomány:

Hűtés: -10-46°C
Fűtés: -15-24°C

Távírányítón beállítható

hőmérséklet tartomány:

Hűtés: 16-30°C
Fűtés: 16-30°C

Típus	Energia Osztály	Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kW)	Nettó súly		Nettó méretek (W*H*D)		SCOP	SEER	Csőméret (ØD)		Csővezési távolság (m)		Zajszint (dB)		Ajánlott Nettó listaár (Ft)
			Beltéri	Kültéri	Beltéri	Kültéri			Fűtés	Hűtés	Folyadék (mm)	Gőz (mm)	Vízsz	Függ	
AR09FSFPFGMN/XZE AQV09PSBN/X (2012)	Hűtés:A+ Fűtés: A	0,97-3,3 0,97-4,7	8,2	30	820*285*205	790*545*285	3,4	5,6	6,35	9,52	15	8	54	59	149 990 Ft
AR12FSFPFGMN/XZE AQV12PSBN/X(2012)	Hűtés:A+ Fűtés: A	0,97-4 0,97-5,4	8,2	30	820*285*205	790*545*285	3,4	5,6	6,35	9,52	15	8	56	62	154 990 Ft
AR18FSFPDGMNEU AQV18PSBN/X (2012)	Hűtés:A++ Fűtés: A	1,6-6 1,2-8,2	11,5	45	1065*298*230	880*638*310	3,8	6,7	6,35	12,7	30	15	57	65	269 990 Ft
AR24FSFPDGMN/XEU AQV24PSBN/X (2012)	Hűtés:A++ Fűtés: A	2,2-8 1,9-11,3	11,5	55	1065*298*230	880*638*310	3,8	6,1	6,35	15,88	30	15	62	67	319 990 Ft
S-PLASMA ION szűrő (fenti árakhoz hozzáadandó)															19 900 Ft

CRYSTAL+INVERTER "2013"



Légtisztítás:

S-Plazma Ionizátor
Full HD szűrő (80)
Automatikus tisztítás

Légtérelés:

Optimális befűvási irány
Automatikus légtérelés függőleges irányban
Manuális légtérrelő beállítás vízszintesen

Működési módok:

Gyors hűtés
Párátlanítás, ventilációs üzemmód
Auto üzemmód

Kényelem:

WI-FI vezérlés
Belső hőmérséklet kijelzés a beltéri egységen
Automatikus üzemmódváltás

Tartósság és hatékonyság:

Smart Inverter
BLDC kompresszor; 5 kW-nál TWIN BLDC
Túlfeszültség védelem a vezérlőpaneleken
Kompresszor túlfeszültség védelem
Korrózió gátló bevonat a kondenzátoron

Működési tartomány:

Hűtés: -10-46°C
Fűtés: -15-24°C

Távírányítón beállítható

hőmérséklet tartomány:

Hűtés: 16-30°C
Fűtés: 16-30°C

Típus	Energia Osztály	Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kW)	Nettó súly		Nettó méretek (W*H*D)		SCOP	SEER	Csőméret (ØD)		Csővezési távolság (m)		Zajszint (dB)		Ajánlott Nettó listaár (Ft)
			Beltéri	Kültéri	Beltéri	Kültéri			Fűtés	Hűtés	Folyadék (mm)	Gőz (mm)	Vízsz	Függ	
AR09FSSEDWUN/XEU	Hűtés:A++ Fűtés: A+	0,97-3,3 0,97-5,4	9	31,5	890*285*190	790*545*285	4	7,1	6,35	9,52	15	8	56	59	219 990 Ft
AR12FSSEDWUN/XEU	Hűtés:A++ Fűtés: A+	0,97-4 0,97-5,8	9	31,5	890*285*190	790*545*285	4	6,7	6,35	9,52	15	8	58	62	229 990 Ft
AR18FSSEDWUN/XEU	Hűtés:A++ Fűtés: A	1,6-6 1,2-8,2	11,5	45	1065*298*230	880*638*310	3,8	6,7	6,35	9,52	15	8	40/30	53	319 990 Ft
AR24FSSEDWUN/XEU	Hűtés:A++ Fűtés: A	2,2-8 1,9-11,3	11,5	55	1065*298*230	880*798*310	3,8	6,1	6,35	15,88	30	15	41/30	55	364 990 Ft

OLDALFALI (RAC) KLÍMABERENDEZÉSEK ÁRLISTÁJA

Érvényes: 2013. 03. 01-től visszavonásig.

Snowmen Kft. 1162 Budapest, Gusztáv u. 76.
06-20/935-0445; 06-20/238-9030
www.snowmen.hu

snowmen



Y-sorozat JUNGFRAU INVERTER "2013"



Légtisztítás:

S-Plazma Ionizátor
Full HD szűrő (90)
Automatikus tisztítás

Légterelés:

Optimális befúvási irány
Automatikus légterelés vízszintes és függőleges irányba egyaránt

Működési módok:

Gyors hűtés
Párátlanítás és ventilációs üzemmód
Auto üzemmód

Kényelem:

WI-FI vezérlés
Belső hőmérséklet kijelzés a beltéri egységen
Automatikus üzemmódváltás

Display be/kikapcsolási lehetőség

Display be/kikapcsolási lehetőség

Tartósság és hatékonyság:

Smart Inverter
BLDC kompresszor; 5 kW-nál TWIN BLDC
Túlfeszültség védelem a vezérlőpaneleken
Kompresszor túlfeszültség védelem
Korrózió gátló bevonat a kondenzátoron

Működési tartomány:

Hűtés: -10-46°C
Fűtés: -15-24°C

Távírányítón beállítható

hőmérséklet tartomány:

Hűtés: 16-30°C
Fűtés: 16-30°C

Típus	Energia Osztály	Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kW)	Nettó súly		Nettó méretek (W*H*D)		SCOP	SEER	Csőméret (ØD)		Csővezési távolság (m)		Zajszint (dB)		Ajánlott Nettó listaár (Ft)
			Beltéri	Kültéri	Beltéri	Kültéri			Fűtés	Hűtés	Folyadék (mm)	Gőz (mm)	Vizsz	Függ	
AR09FSSYAWTN/XEU AQV09YWAN/X (2012)	Hűtés:A++ Fűtés: A+	0,97-3,3 0,97-5,4	11,2	31,5	880*313*237	790*545*285	4	7	6,35	9,52	15	8	58	59	224 990 Ft
AR12FSSYAWTN/XEU AQV12YWAN/X (2012)	Hűtés:A++ Fűtés: A+	0,97-4 0,97-5,8	11,2	31,5	880*313*237	790*545*285	4	6,7	6,35	9,52	15	8	60	62	234 990 Ft
AR18FSSYAWTN/XEU AQV18YWAN/X (2012)	Hűtés:A++ Fűtés: A	1,6-6 1,2-8,2	12,5	45	880*313*237	880*638*310	3,8	6,1	6,35	12,7	30	15	60	65	329 990 Ft

K-sorozat JUNGFRAU INVERTER "2013"



Légtisztítás:

S-Plazma Ionizátor
Full HD szűrő (90)
Automatikus tisztítás

Légterelés:

Optimális befúvási irány
Automatikus légterelés vízszintes és függőleges irányba egyaránt

Működési módok:

Gyors hűtés
Párátlanítás és ventilációs üzemmód
Auto üzemmód

Kényelem:

WI-FI vezérlés
Belső hőmérséklet kijelzés a beltéri egységen
Automatikus üzemmódváltás

Display be/kikapcsolási lehetőség

Tartósság és hatékonyság:

Smart Inverter
TWIN BLDC kompresszor
Túlfeszültség védelem a vezérlőpaneleken
Kompresszor túlfeszültség védelem
Korrózió gátló bevonat a kondenzátoron

Működési tartomány:

Hűtés: -10-46°C
Fűtés: -15-24°C

Távírányítón beállítható

hőmérséklet tartomány:

Hűtés: 16-30°C
Fűtés: 16-30°C

Típus	Energia Osztály	Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kW)	Nettó súly		Nettó méretek (W*H*D)		SCOP	SEER	Csőméret (ØD)		Csővezési távolság (m)		Zajszint (dB)		Ajánlott Nettó listaár (Ft)
			Beltéri	Kültéri	Beltéri	Kültéri			Fűtés	Hűtés	Folyadék (mm)	Gőz (mm)	Vizsz	Függ	
AR09FSSKABEN/XEU AQV09KBBN/X (2012)	Hűtés:A+++ Fűtés: A++	0,99-3,3 0,99-6	12,1	34,5	880*313*237	790*545*285	4,6	8,5	6,35	9,52	15	8	56	60	259 990 Ft
AR12FSSKABEN/XEU AQV12KBBN/X (2012)	Hűtés:A++ Fűtés: A++	0,99-4 0,99-6,6	12	34,5	880*313*237	790*545*285	4,6	7	6,35	9,52	15	8	60	62	274 990 Ft
AR18FSSKABEN/XEU AQV18KBBN/X(2012)	Hűtés:A++ Fűtés: A	1,6-6 1,2-8,2	12,5	45	880*313*237	880*638*310	3,8	6,1	6,35	12,7	30	15	60	65	359 990 Ft

P-sorozat MALDIVES HIGH INVERTER "2013" - CSAK PROJEKTMENNYISÉG ESETÉN SZÁLLÍTHATÓ, AZ ÁR ÉS SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ KÜLÖN MEGBESZÉLÉST IGÉNYEL



Légtisztítás:

Full HD szűrő (90)
Automatikus tisztítás

Légterelés:

Automatikus légterelés függőleges irányban
Manuális légterelő beállítás vízszintesen

Működési módok:

Gyors hűtés
Párátlanítás és ventilációs üzemmód
Auto üzemmód

Kényelem:

24 órás időzítés
Automatikus üzemmódváltás

Tartósság és hatékonyság:

Smart Inverter
BLDC kompresszor; 5 és 7 kW-nál TWIN BLDC
Túlfeszültség védelem a vezérlőpaneleken
Kompresszor túlfeszültség védelem
Korrózió gátló bevonat a kondenzátoron

Működési tartomány:

Hűtés: -10-46°C
Fűtés: -15-24°C

Távírányítón beállítható

hőmérséklet tartomány:

Hűtés: 16-30°C
Fűtés: 16-30°C

Típus	Energia Osztály	Teljesítmény (hűtő/fűtő) (kW)	Nettó súly		Nettó méretek (W*H*D)		SCOP	SEER	Csőméret (ØD)		Csővezési távolság (m)		Zajsztint (dB)		Ajánlott Nettó listaár (Ft)*
			Beltéri	Kültéri	Beltéri	Kültéri			Fűtés	Hűtés	Folyadék (mm)	Gőz (mm)	Vízsz	Függ	
AR09FSFPESNN/XEU AQV09PMEN/X (2012)	Hűtés:A+ Fűtés: A	0,97-3,3 0,97-5,4	8,2	31,5	820*285*205	790*545*285	3,8	5,6	6,35	9,52	15	8	56	59	214 990 Ft
AR12FSFPESNN/XEU AQV12PMEN/X (2012)	Hűtés:A+ Fűtés: A	0,97-4 0,97-5,8	8,2	31,5	820*285*205	790*545*285	3,8	5,6	6,35	9,52	15	8	57	62	224 990 Ft
AR18FSFPESNN/XEU AQV18PMEN/X(2012)	Hűtés:A++ Fűtés: A	1,6-6 1,2-8,2	11,5	45	1065*298*230	880*638*310	3,8	6,7	6,35	12,7	30	15	57	65	309 990 Ft
AR24FSFPESNN/XEU AQV24PMEN/X (2012)	Hűtés:A++ Fűtés: A	2,2-8 1,9-11,3	11,5	55	1065*298*230	880*798*310	3,8	6,1	6,35	15,88	30	15	41/30	55	354 990 Ft

* Az ár tájékoztató jellegű!